

TTL - Ring-Blitzgerät für digitale SLR Kameras

- **E-TTL (2)** Steuerung mit den meisten Canon EOS D-SLR
- **i-TTL** Steuerung mit den meisten Nikon D-SLR Kameras
- Dedicated Blitzschuh für Funktionsübertragung am aufsteckbaren Powerpack
- Leitzahl 14 bei 100 ISO
- TTL-Arbeitsbereich 0,9 - 7m bei Blende 2,0 je nach Kamera ab 10cm
- Ausleuchtung analog: 35 mm Objektiv
- Ausleuchtung digital: 24 mm Objektiv
- Leuchtdauer 1/700sec. bei voller Leistung
- Blitzzahl max 300 bei Alkaline Batterien max 200 bei Ni-Cd / Ni-MH Akkus
- Farbtemperatur 5600° Kelvin
- Maße Powerpack: B/H/T 67 / 145 / 50mm
- Maße Ringreflektor: 95 / 115 / 28mm
- Gewicht 250g ohne Batterien
- benötigt 4x AA (nicht im Lieferumfang)

Montage am Filtergewinde des Objektivs mit 52mm Filteranschlussgewinde, mitgelieferte Adapter für 55, 58, 62 und 67mm Filtergewinde

D 140 RF-C für Canon
EAN 4002921007676
VPE 6
D 140 RF-N für Nikon
EAN 4002921007683
VPE 6