

# Technische Daten

## Dye-Sub

- 

Thermosublimations-druck

Für lebendige und farbenfrohe Bilder



- 

XS-20L quadratisches Fotopapier

Quadratische Fotodrucke und Fotosticker erstellen, die am Rand beschrieben werden können



- 

XC-20L / XC-60L Fotopapier

Fotos und Sticker in Kreditkartengrösse drucken



- 

Bis zu 100 Jahre Farbstabilität

Die Fotoprints behalten ihre hohe Qualität für bis zu 100 Jahre<sup>1</sup>



- 

Wi-Fi Printing

WLAN

Einfache Verbindung des Druckers mit dem Smartphone

## • **USB Charging**

Laden über USB-C

Praktisches Laden über USB



SELPHY Photo Layout App

Fotos mit Stempeln, Filtern, Rändern, Text und mehr versehen

## **Technische Spezifikationen im Detail**

### **Drucksystem**

- Methode  
Thermosublimationsdruck
- Auflösung  
287 x 287 dpi
- Farben  
Farbband mit 3 Farben (Gelb, Cyan, Magenta) und Schutzschicht  
256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit)

### **Druckmedien und Tinte**

- Stickerpapier

XS-20L: 72 x 85 mm

XC-20L / XC-60L : 54 x 85 mm

- Tinte

Zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten

- Farbstabilität

Bis zu 100 Jahre Farbstabilität<sup>1</sup>

## Druckgeschwindigkeit

- Druckgeschwindigkeit

Ca. 40 Sek.<sup>2</sup>

## Drucken

- Druckmodi

Gesteuert mit der SELPHY Photo Layout App

- Druckeinstellungen

Gesteuert mit der SELPHY Photo Layout App

## Druckverfahren

- Direktdruck von Mobilgerät

Kompatible iOS und Android Mobilgeräte per WLAN, mit der SELPHY Photo Layout App

## Stromversorgung

- Netzteil

Nicht unterstützt

- Akku

Integriert – Kapazität für bis zu 20 Drucke mit einer vollen Akkuladung

- Stromverbrauch

3 W oder weniger (Standby), 62 W oder weniger (Druck)

## Zubehör

- Medien  
Set mit Farbtinte und Fotopapier XS-20L  
Farbtinten-/Etikettenset XC-20L / XC-60L 20er Paket  
Farbtinten-/Etikettenset XC-20L / XC-60L 60er Paket
- Sonstige  
USB Typ-C Ladekabel (im Lieferumfang)

## Allgemeine Angaben

- Empfohlene Betriebsumgebung  
5 - 40 °C, 20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit
- Abmessungen (B x T x H)  
Ca. 102,2 x 145,8 x 32,9 mm
- Gewicht  
Ca. 455 g (ohne Set mit Tinte und Papier)

1. Canon verwendet zum Messen der Farbstabilität von in einem Album aufbewahrten Fotoprints ein beschleunigtes Testverfahren, das der Messung der Farbstabilität von an einem dunklen Ort gelagerten Silberhalogenid-Fotopapier ähnelt. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschliessend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblassung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschliessend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei Temperatur von 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % aufbewahrt wird. 'Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte 1,0).
2. Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Dateigrösse, vom Druckmodus und den Druck-Finish-Einstellungen Die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde.